

Roloil Litex EP 00

Grasso EP al litio

Descrizione

Litex EP 00 è un grasso pregiato ad alto punto di colamento (maggiore di 180°C) a base di saponi di litio e contenenti additivi EP.

Applicazioni

Litex EP 00 è un prodotto molto morbido che trova specifico impiego nella lubrificazione a grasso di riduttori in carter chiusi. Tale grasso è adatto anche agli impianti centralizzati dotati di tubazioni di piccolo diametro.

Proprietà

- Alta capacità di carico: le caratteristiche di Estrema Pressione consentono di formare veli lubrificanti tenaci in grado di resistere alla presenza di carichi elevati e di urti.
- Forte stabilità meccanica per mantenere la giusta consistenza anche a seguito delle più severe e prolungate azioni di spappolamento operate da sfere o rulli.
- Resistenza alla temperatura: l'alto punto di colamento permette di offrire valide prestazioni in un vasto campo di temperature.
- Buona protezione dalla ruggine anche in presenza di acqua.

Specifiche

DIN 51502 GP00K-20 ISO 6743 L-XBCEB00

Caratteristiche chimico-fisiche

| | Metodologia | Unità | Tipico |
|--|-------------|--------------------|---------|
| Colore | Visivo | - | Bruno |
| Consistenza, grado NLGI | NLGI | - | 00 |
| Penetrazione lavorata, 25 °C, 60 colpi | ASTM D 217 | 0.1 mm | 400-430 |
| Punto di colamento | ASTM D 566 | °C | 160 |
| Temperatura minima di esercizio | - | °C | -20 |
| Temperatura massima di esercizio | - | °C | +130 |
| Viscosità cinematica olio base a 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 100 |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

