

Roloil Sella 15W-40

Lubrificante di tipo universale per motori diesel

Descrizione

Sella 15W-40 è un lubrificante di tipo universale per motori diesel di autovetture e veicoli commerciali operanti in condizioni di esercizio severo.

Applicazioni

Sella 15W-40 è un lubrificante per motori diesel aspirati e turbo di autovetture, autotreni, autobus, trattori, formulato con uno speciale pacchetto di additivi con notevoli capacità antiusura e detergenti / disperdenti. Le versioni più fluide sono idonee all'uso come fluido idraulico.

Proprietà

- Garantisce una completa pulizia del motore anche in condizioni severe di funzionamento.
- Ottima protezione contro l'usura delle pompe e delle parti in moto relativo.
- Buona protezione contro il fenomeno del "bore polishing".
- Mantiene la tenacità del velo lubrificante anche in condizioni di elevata temperatura.
- Buona scorrevolezza anche alle basse temperature.

Specifiche

ACEA	E2 **	MAN	M 271
API	CF	MB	228.1
API	CF-2	MIL	L-2104E
API	CF-4	Volvo	VDS
API	SF	ZF	TE-ML 04P
Deutz	DQC I-02	ZF	TE-ML 07D

** idoneo per la specifica

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Gradazione SAE	-	-	15W-40
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,871
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	121
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16,1
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	143
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-39

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

